



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Comfort Gen 2 33W 4320lm - 840  
Blanc Froid | UGR <19 -Zigbee  
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 258037                              |
| EAN                          | 4099854514012                       |
| Code Fabricant               | 4099854514012                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19 LEDV   |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                              |
| Gamme                        | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Ecosystem Compatibility           | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control                  | Zigbee                               |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                 |
| Puissance (W)                     | 33W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs       |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Couleur Claire                 | Blanc                                   |
| Options de couleur             | Couleur unique                          |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 4320lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 131                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Facteur de puissance           | >0.95                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 32          |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |