



**Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Ultra Efficiency - 200lm/W - 18W  
3600lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm -  
UGR<19 - Backlit**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260503                                                                                              |
| EAN                          | 8719157081771                                                                                       |
| Code Fabricant               | 8719157081771                                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Ultra Efficiency 200lm/W 18W Max3600lm 4000K 600*600 (Philips Driver) UGR<19 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 18W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm                         |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 200                                     |
| Indice de Protection        | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Facteur de puissance        | >0.90                                   |
| Référence Article           | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Plafond                               |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | PS (Polystyrène)                      |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

