



**Specificaties Voordeelpak 4x Philips LED Paneel Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 253289                                          |
| EAN                        | 8719157060899                                   |
| Fabrikantcode              | 8719157060899                                   |
| Merk                       | Philips                                         |
| Fabrikantnaam              | Multipack 4x RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                          |
| Levensduur (uur)           | 50000                                           |
| Product Serie              | Ledinaire                                       |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                        |
| Watt                | 28W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3400lm                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121.4                            |
| IP-Waarde                    | IP40/IP20                        |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector          | Acrylaat                         |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Acrylaat                        |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +35                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 35      |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren